



ZESKANUJ MNIE

Solus 2 Pa 6/12 Vvf 2,5 M

Liczba wariantów: **7**

Mocne, sprawdzone i wytrzymałe napędy do rolet i osłon przeciwsłonecznych. Osiągane momenty obrotowe – do 40 Nm – umożliwiają zmotoryzowanie dużych rolet i innych osłon. Regulacje położenia krańcowych wykonywane są manualnie za pomocą klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego (imbusowy, ampulowy).

Wymiary i waga produktu

Długość (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [cm]	51,3
Długość (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [cm]	51,3
Długość (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [cm]	51,3
Długość (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [cm]	53,3
Długość (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [cm]	53,3
Długość (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [cm]	56,3
Długość (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [cm]	61,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,66
Waga (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,66
Waga (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,66
Waga (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,925
Waga (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [kg]	2,05
Waga (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [kg]	2,165
Waga (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [kg]	2,49

Dane techniczne

Zasilanie	230 V -50 Hz
Przedział napięcia zasilania	207 - 253V
Stopień ochrony	IP 44
Zakres temperatury - normalne użytkowanie	-10°C do +40°C
Zakres temperatury - sporadyczne użytkowanie	-20°C do + 70°C
Ilość żył w przewodzie	4
Przekrój żył w przewodzie	0,75 mm ²

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1033316	1033316	6	12	505	90
1035306	1035306	8	12	505	90
1038086	1038086	10	12	505	90
1040009	1040009	15	12	525	120
1042033	1042033	20	12	525	140
1045775	1045775	30	12	555	160
1049886	1049886	40	12	605	240