

**ZESKANUJ MNIE**

Oximo 50 Rts 6/17 Vvf 3 M

Liczba wariantów: 6

Skonstruowany specjalnie do rolet system napędów ze zintegrowanym radiowym systemem sterowania RTS, systemem Somfy Drive. Control™ i zintegrowaną, opatentowaną anteną radiową. Ciągła kontrola momentu obrotowego przez zintegrowany system elektroniczny. Detekcja przeszkód podczas zamykania* i detekcja oblodzenia w trybie otwierania. Cztery rodzaje regulacji położeń krańcowych – automatyczna, dwie półautomatyczne i ręczna. Dla automatycznych ustawień krańcowych, automatyczne korekty ich położeń. Dla manualnej regulacji możliwość przeprowadzenia korekty manualnie. Regulacje wykonywane są za pomocą nadajników i/lub pilotów. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Dla automatycznych ustawień krańcowych, automatyczne korekty ich położeń. Dla manualnej regulacji możliwość przeprowadzenia korekty manualnie. Regulacje wykonywane są za pomocą nadajników i/lub pilotów.

System sterowania Somfy

- Ciągła kontrola momentu obrotowego przez zintegrowany system elektroniczny.

Wykrywanie przeszkody i zabezpieczenie przed zamarznięciem

- Detekcja przeszkód podczas zamykania i detekcja oblodzenia w trybie otwierania.

Funkcja “my”

- Jedno kliknięcie przycisku ustawia osłonę w zaprogramowanym położeniu.

Zabezpieczenie antywłamaniowe

- Utrudnienie dla intruza

Cztery rodzaje regulacji położeń krańcowych:

- automatyczna,
- dwie półautomatyczne
- ręczna.

Wymiary i waga produktu

Długość (Oximo 50 RTS 6/17 VVF 3 m) [cm]	61,3
Długość (Oximo 50 RTS 10/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Oximo 50 RTS 15/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Oximo 50 RTS 20/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Oximo 50 RTS 30/17 VVF 3 m) [cm]	68,3
Długość (Oximo 50 RTS 40/17 VVF 3 m) [cm]	75,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Oximo 50 RTS 6/17 VVF 3 m) [kg]	1,72
Waga (Oximo 50 RTS 10/17 VVF 3 m) [kg]	1,85
Waga (Oximo 50 RTS 15/17 VVF 3 m) [kg]	1,95
Waga (Oximo 50 RTS 20/17 VVF 3 m) [kg]	2,15
Waga (Oximo 50 RTS 30/17 VVF 3 m) [kg]	2,55
Waga (Oximo 50 RTS 40/17 VVF 3 m) [kg]	2,8

Dane techniczne

Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230V - 50Hz
------------------------------------	-------------

Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ kabla	VVF
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Stopień ochrony	IP 44
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
10323929	10323929	6	17	605	90
10373899	10373899	10	17	655	120
10392999	10392999	15	17	655	140
10413809	10413809	20	17	655	160
10453199	10453199	30	17	675	240
10494309	10494309	40	17	745	270