



Ilmo 50 Wt

Liczba wariantów: 3

Seria napędów do rolet łącząca w sobie najwyższy poziom funkcjonalności z najprostszym montażem typu Plug & Play. Automatyczne rozpoznanie kierunku obrotu i automatyczna regulacja położenia krańcowych. Ciągła kontrola momentu obrotowego przez zintegrowany system elektroniczny. Detekcja przeszkód podczas zamykania* i detekcja oblodzenia w trybie otwierania. Automatyczna korekta położenia krańcowych.



ZESKANUJ MNIE

Ważna informacja dotycząca pracy w trybie automatycznym (położenia krańcowe kontrolowane przez układ elektroniczny). Dolne położenie krańcowe – pancierz rolety musi być sztywno i stabilnie połączony z rurą nawojową. W tym celu muszą być zastosowane wieszaki blokujące np. Lock to Play lub Octoeasy. Górne położenie krańcowe – konieczne zastosowanie ograniczników na stałe zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

Wymiary i waga produktu

Długość (Ilmo 50 WT 6/17) [cm]	51,3
Długość (Ilmo 50 WT 10/17) [cm]	51,3
Długość (Ilmo 50 WT 15/17) [cm]	53,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Ilmo 50 WT 6/17) [kg]	1,72
Waga (Ilmo 50 WT 10/17) [kg]	1,85
Waga (Ilmo 50 WT 15/17) [kg]	1,95

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	207 - 253 V
Liczba zł w przewodzie	4

Przekrój żył	0,75 mm ²
System ochrony	IP 44

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1130157	1130157	6	17	505	90
1130164	1130164	10	17	505	120
1131124	1131124	15	17	525	140