



Solus 2 Pa Vvf 2,5 M

Liczba wariantów: 7



ZESKANUJ MNIE

Mocne, sprawdzone i wytrzymałe napędy do rolet i osłon przeciwsłonecznych. Osiągane momenty obrotowe – do 40 Nm – umożliwiają zmotoryzowanie dużych rolet i innych osłon. Regulacje położenia krańcowych wykonywane są manualnie za pomocą klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego (imbusowy, ampulowy).

Wymiary i waga produktu

Długość (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [cm]	51,3
Długość (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [cm]	51,3
Długość (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [cm]	51,3
Długość (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [cm]	53,3
Długość (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [cm]	53,3
Długość (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [cm]	56,3
Długość (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [cm]	61,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,66
Waga (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,66
Waga (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,66

Waga (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [kg]	1,925
Waga (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [kg]	2,05
Waga (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [kg]	2,165
Waga (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [kg]	2,49

Dane techniczne

Zasilanie	230 V -50 Hz
Przedział napięcia zasilania	207 - 253V
Stopień ochrony	IP 44
Zakres temperatury - normalne użytkowanie	-10°C do +40°C
Zakres temperatury - sporadyczne użytkowanie	-20°C do +70°C
Ilość żył w przewodzie	4
Przekrój żył w przewodzie	0,75 mm ²

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
10333169	10333169	6	12	505	90
10353069	10353069	8	12	505	90
10380869	10380869	10	12	505	90
10400099	10400099	15	12	525	120
10420339	10420339	20	12	525	140
10457759	10457759	30	12	555	160
10498869	10498869	40	12	605	240