



Altus 50 Rts Vvf 3 M – Bez Nadajnika

Liczba wariantów: 5



ZESKANUJ MNIE

System napędów radiowych skonstruowany do markiz i rolet. Regulacje położenia krańcowych wykonywane za pomocą nadajników i/lub pilotów. Niepotrzebny jest dostęp do głowicy napędu podczas regulacji i programowania. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Napędy są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS (Słońce/Wiatr), Soliris Sensor RTS z opcją czujnika deszczu (Słońce/ Wiatr/Deszcz), Sunis WireFree RTS (Słońce), Eolis Sensor RTS (Wiatr) i Eolis 3D WireFree RTS (Wiatr). Automatyka ochrony przeciwsłonecznej może zostać włączona lub wyłączona za pomocą Telis Soliris RTS.

Wymiary i waga produktu

Długość (Altus 50 RTS 6/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [cm]	61,3
Długość (Altus 50 RTS 10/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [cm]	61,3
Długość (Altus 50 RTS 20/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [cm]	66,3
Długość (Altus 50 RTS 30/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [cm]	66,3
Długość (Altus 50 RTS 40/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [cm]	68,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Altus 50 RTS 6/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [kg]	1,94
Waga (Altus 50 RTS 10/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [kg]	1,94
Waga (Altus 50 RTS 20/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [kg]	2,23
Waga (Altus 50 RTS 30/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [kg]	2,38
Waga (Altus 50 RTS 40/12 VVF 3 m – bez nadajnika) [kg]	2,75

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230V AC
Tolerancja napięcia zasilania	207-253V AC
Częstotliwość	50Hz
Ciągły czas pracy	4 minuty
Ilość żył w przewodzie	3
Przekrój żyły	0.75mm ²
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy - normalne użytkowanie	-10°C do +40°C
Temperatura pracy - sporadyczne użytkowanie	-20°C do +70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1032916	1032916	6	12	605	90
1037825	1037825	10	12	605	90
1041784	1041784	20	12	655	140
1045612	1045612	30	12	655	160
1049707	1049707	40	12	675	240