



Lt 50 Nhk

Liczba wariantów: 5

Mocne, sprawdzone i wytrzymałe napędy do rolet i osłon przeciwsłonecznych. Osiągane momenty obrotowe – do 50 Nm – umożliwiają zmotoryzowanie dużych rolet i innych osłon. Szybkie ustawianie położeń krańcowych za pomocą wciskanych przycisków regulacyjnych. Wersja NKH – z ręczną obsługą awaryjną (w przypadku braku zasilania).



ZESKANUJ MNIE

Wymiary i waga produktu

Długość (LT 50 Jet 10/17 NHK VVF 2,5 m) [cm]	54,4
Długość (LT 50 Meteor 20/17 NHK RRF 1 m) [cm]	59,4
Długość (LT 50 Gemini 25/17 NHK RRF 1 m) [cm]	59,4
Długość (LT 50 Mariner 40/17 NHK RRF 1 m) [cm]	66,4
Długość (LT 50 Vectran 50/12 NHK VVF 2,5 m) [cm]	59,5
Średnica [cm]	6,4
Waga (LT 50 Jet 10/17 NHK VVF 2,5 m) [kg]	2,44
Waga (LT 50 Jet 20/17 NHK VVF 2,5 m) [kg]	2,61
Waga (LT 50 Jet 25/17 NHK VVF 2,5 m) [kg]	2,81
Waga (LT 50 Jet 40/17 NHK VVF 2,5 m) [kg]	3,38
Waga (LT 50 Jet 50/17 NHK VVF 2,5 m) [kg]	3,108

Dane techniczne

Zużycie energii podczas pracy	120 W
Minimalne napięcie	207 V
Maksymalna wartość napięcia	244 V
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230V - 50 Hz
Pojemność układu wyłączników krańcowych	34 turns
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Quick limit switch
Prędkość nominalna	17 rpm
Nominalny moment obrotowy	10 Nm
Powtarzalność	$\pm 5^{\circ}$
Stopień ochrony	IP 44
Typ kabla	VVF
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Kolor	White
Długość przewodu	2,5 m
Liczba żył przewodu	4

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W	Długość przew.	Typ przewodu	Długość przewodu [m]
1037004	1037004	10	17	544	90	2.5	VVF	2.5
1041015	1041015	20	17	594	160	1	RRF	1
1043005	1043005	25	17	594	170	1	RRF	1
1049019	1049019	40	17	664	270	1	RRF	1
1051000	1051000	50	12	594	240	1	VVF	2.5