




## Rdo 60 Csi S Vvf 2,5 M

Liczba wariantów: 6

Klasyczne napędy rurowe z ręcznym awaryjnym sterowaniem i manualną regulacją położeń krańcowych. Dostarczane wraz z instrukcją montażu oraz naklejkami wymaganymi zgodnie z obowiązującą dla bram garażowych normą europejską PN - EN60335-2-95. Maksymalna ilość obrotów między położeniami krańcowymi - 34. Dostarczane z białym, 4-żyłowym przewodem o długości 2,5 m wraz z wtyczką.



ZESKANUJ MNIE

## Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Kod produktu | Nm  | obr. / min. | L1 w mm | Moc w W | Prąd A |
|--------------------|--------------|-----|-------------|---------|---------|--------|
| 1161175            | 1161175      | 55  | 17          | 646     | 290     | 1.25   |
| 1162215            | 1162215      | 60  | 12          | 646     | 240     | 1.05   |
| 1163121            | 1163121      | 70  | 17          | 681     | 350     | 1.5    |
| 1165159            | 1165159      | 85  | 17          | 681     | 400     | 1.8    |
| 1166145            | 1166145      | 100 | 12          | 681     | 350     | 1.5    |
| 1167103            | 1167103      | 120 | 12          | 681     | 400     | 1.8    |