



ZESKANUJ MNIE

Orea 50 Rts Vvf

Liczba wariantów: 7

Skonstruowany specjalnie do markiz kasetowych system napędów radiowych, z opatentowaną zintegrowaną anteną radiową. Innowacyjna funkcja soft close: górna pozycja krańcowa jest ustawiana automatycznie poprzez kontrolę momentu obrotowego. Niezależnie od zmiany długości materiału markiza zawsze zostanie dokładnie i delikatnie zwinięta. Możliwość ustawienia dolnej pozycji krańcowej i kierunku obrotu napędu za pomocą nadajnika RTS. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej osłony przeciwsłonecznej. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Napędy są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS, Sunis WireFree RTS, Eolis Sensor RTS i Eolis 3D WireFree RTS. Wymiarowanie napędu jest zależne od rodzaju stosowanej osłony przeciwsłonecznej. Napędy serii Orea RTS są montowane w markizach wiodących producentów.

Korzyści

- Funkcja soft close: górna pozycja krańcowa jest ustawiana automatycznie poprzez kontrolę momentu obrotowego. Niezależnie od zmiany długości materiału markiza zawsze zostanie dokładnie i delikatnie zwinięta.
- Możliwość ustawienia dolnej pozycji krańcowej i kierunku obrotu napędu za pomocą nadajnika RTS.
- Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej osłony przeciwsłonecznej. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS.
- Napędy są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS, Sunis WireFree RTS, Eolis Sensor RTS i Eolis 3D WireFree RTS.

Wymiary i waga produktu

Długość Orea 50 RTS 6/17 [cm]	61,3
Długość Orea 50 RTS 10/17 [cm]	66,3
Długość Orea 50 RTS 15/17 [cm]	66,3
Długość Orea 50 RTS 25/17 [cm]	66,3
Długość Orea 50 RTS 35/17 [cm]	68,3

Długość Orea 50 RTS 50/17 [cm]	68,3
Długość Orea 50 RTS 40/17 [cm]	75,3
Średnica [cm]	6,3
Waga Orea 50 RTS 6/17 [kg]	1,85
Waga Orea 50 RTS 10/17 [kg]	1,985
Waga Orea 50 RTS 15/17 [kg]	2,12
Waga Orea 50 RTS 25/17 [kg]	2,34
Waga Orea 50 RTS 35/17 [kg]	2,56
Waga Orea 50 RTS 40/17 [kg]	2,85
Waga Orea 50 RTS 50/17 [kg]	2m585

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230V 50Hz
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ kabla	VVF
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Stopień ochrony	IP44
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W	Długość przewodu [m]
1110103	1110103	6	17	605	90	5
1111096	1111096	10	17	655	120	5
1112165	1112165	15	17	655	140	5
1114130	1114130	25	17	655	170	3
1116125	1116125	35	17	675	240	3
1117120	1117120	40	17	745	270	5
1118090	1118090	50	12	675	240	3