



ZESKANUJ MNIE

## Maestria 50 Wt Vvf 3 M

Liczba wariantów: 3

Napęd elektroniczny 230 V – 50 Hz sterowany przewodowo do zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych ZIP Screen i standardowych screenów.

- Elektroniczny układ wyłączników krańcowych.
- Pojemność układu: 241 obrotów.
- 3 tryby regulacji: automatyczny, półautomatyczny i manualny.
- 6 pozycji ustawienia głowicy napędu.
- Produkt dostarczany bez zestawu adaptacyjnego, bez mocowania i bez punktu sterowania

### ZALETY

Łatwość podłączenia i instalacji:

- Kilka dostępnych regulacji krańcówek: automatyczna, półautomatyczna, dolne położenie manualnie.
- Wysoka precyzja umożliwiająca łatwą regulację nawe przy dużej prędkości.
- Kompatybilny z programatorem EMS2.

Zapewnia żywotność urządzenia:

- Funkcja detekcji przeszkód w przypadku osłony ZIP.
- Możliwość ustawienia przez producenta częstotliwości automatycznego doregulowania górnej krańcówki.
- Aktywowana funkcja Back Release

Niezawodność:

- Detekcja przeszkód.

Wymiary i waga produktu

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Długość (Maestria 50 WT 6/17) [cm]  | 563 |
| Długość (Maestria 50 WT 10/17) [cm] | 563 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Długość (Maestria 50 WT 15/17) [cm] | 613  |
| Średnica [cm]                       | 6,3  |
| Waga (Maestria 50 WT 6/17) [kg]     | 1,85 |
| Waga (Maestria 50 WT 10/17) [kg]    | 1,99 |
| Waga (Maestria 50 WT 15/17) [kg]    | 2,12 |

## Dane techniczne

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Napięcie nominalne            | 230 V - 50 Hz        |
| Tolerancja napięcia zasilania | 195,5-255 V AC       |
| Liczba żył w przewodzie       | 4                    |
| Przekrój żył                  | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Powtarzalność                 | <±5°                 |
| System ochrony                | IP 44                |

## Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Kod produktu | Nm | obr./min. | Długość L1 [mm] |
|--------------------|--------------|----|-----------|-----------------|
| 1110296            | 1110296      | 6  | 17        | 555             |
| 1111214            | 1111214      | 10 | 17        | 555             |
| 1112341            | 1112341      | 15 | 17        | 605             |