



ZESKANUJ MNIE

Maestria 50 Wt Vvf 3 M

Liczba wariantów: 3

Napęd elektroniczny 230 V – 50 Hz sterowany przewodowo do zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych ZIP Screen i standardowych screenów.

- Elektroniczny układ wyłączników krańcowych.
- Pojemność układu: 241 obrotów.
- 3 tryby regulacji: automatyczny, półautomatyczny i manualny.
- 6 pozycji ustawienia głowicy napędu.
- Produkt dostarczany bez zestawu adaptacyjnego, bez mocowania i bez punktu sterowania

ZALETY

Łatwość podłączenia i instalacji:

- Kilka dostępnych regulacji krańcówek: automatyczna, półautomatyczna, dolne położenie manualnie.
- Wysoka precyzja umożliwiająca łatwą regulację nawe przy dużej prędkości.
- Kompatybilny z programatorem EMS2.

Zapewnia żywotność urządzenia:

- Funkcja detekcji przeszkód w przypadku osłony ZIP.
- Możliwość ustawienia przez producenta częstotliwości automatycznego doregulowania górnej krańcówki.
- Aktywowana funkcja Back Release

Niezawodność:

- Detekcja przeszkód.

Wymiary i waga produktu

Długość (Maestria 50 WT 6/17)
[cm]

563

Długość (Maestria 50 WT 10/17) [cm]	563
Długość (Maestria 50 WT 15/17) [cm]	613
Średnica [cm]	6,3
Waga (Maestria 50 WT 6/17) [kg]	1,85
Waga (Maestria 50 WT 10/17) [kg]	1,99
Waga (Maestria 50 WT 15/17) [kg]	2,12

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	195,5-255 V AC
Liczba żył w przewodzie	4
Przekrój żył	0,75 mm ²
Powtarzalność	<±5°
System ochrony	IP 44

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	Długość L1 [mm]
1110296	1110296	6	17	555
1111214	1111214	10	17	555
1112341	1112341	15	17	605