

**ZESKANUJ MNIE**

Orea 50 Wt 3 M

Liczba wariantów: 6

Skonstruowany specjalnie do markiz kasetowych system napędu radiowego. Innowacyjna funkcja soft close: górna pozycja krańcowa jest ustawiana automatycznie poprzez kontrolę momentu obrotowego, automatyczne wyrównywanie zmiany długości materiału i optymalne domykanie kasety nawet po kilku latach eksploatacji. Markiza zawsze zostanie dokładnie i delikatnie zwinięta. Regulacje położeń krańcowych muszą być przeprowadzane przy pomocy specjalnego przewodu regulacyjnego - Somfigurator lub przyrządu regulacyjnego - Setting Tool WT. Podczas regulacji niepotrzebny jest dostęp do głowicy napędu. Możliwość szybkiej zmiany kierunku obrotowego pozwala na rezygnację z lewego i prawego napędu, oferując przy tym prostotę obsługi. Napędy mogą pracować równolegle, a ilość sztuk zależy od maksymalnego prądu obciążenia przekaźnika urządzenia sterującego. Możliwe jest manualnie sterowane z wykorzystaniem przełącznika lub automatyczne za pomocą przewodowego urządzenia automatyki pogodowej np. Soliris Uno (Wiatr/Słońce/Deszcz). Optymalny impuls powrotny: po rozwinięciu markizy następuje krótki ruch wsteczny, który zapewnia optymalne naciągnięcie materiału. Regulacje mogą być wykonane przez producenta lub instalatora.

Wymiary i waga produktu

Długość (Orea 50 WT 6/17 VVF 3 m) [cm]	61,3
Długość (Orea 50 WT 10/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Orea 50 WT 15/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Orea 50 WT 25/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Orea 50 WT 30/17 VVF 3 m) [cm]	68,3
Długość (Orea 50 WT 40/17 RRF 3 m) [cm]	75,3
Średnica [cm]	6,3
Waga (Orea 50 WT 6/17 VVF 3 m) [kg]	1,72
Waga (Orea 50 WT 10/17 VVF 3 m) [kg]	1,85

Waga (Orea 50 WT 15/17 VVF 3 m) [kg]	1,95
Długość (Orea 50 WT 25/17 VVF 3 m) [kg]	2,2
Waga (Orea 50 WT 30/17 VVF 3 m) [kg]	2,55
Waga (Orea 50 WT 40/17 RRF 3 m) [kg]	2,8

Dane techniczne

Zużycie energii podczas pracy	290 W
Minimalne napięcie	207 V
Maksymalna wartość napięcia	253 V
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230V 50Hz
Prędkość nominalna	17 rpm
Nominalny moment obrotowy	55 Nm
Powtarzalność	$< \pm 3^\circ$
Stopień ochrony	IP44
Przekrój przewodu	0.75 mm ²
Liczba żył przewodu	4
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy)	64 dBA
Temperatura pracy	od -10 do +40 °C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	odb./min.	Typ przewodu	Długość L1 [mm]	Natężenie [A]
1110156	1110156	6	17	VVF	605	0.45
1111107	1111107	10	17	VVF	655	0.5
1112196	1112196	15	17	VVF	655	0.65
1114173	1114173	25	17	VVF	655	0.8
1115157	1115157	30	17	VVF	675	1.1
1117163	1117163	40	17	RRF	745	1.2