

**ZESKANUJ MNIE**

Orea 60 Wt Vvf 3 M

Liczba wariantów: 3

Skonstruowany specjalnie do markiz kasetowych system napędu radiowego. Innowacyjna funkcja soft close: górna pozycja krańcowa jest ustawiana automatycznie poprzez kontrolę momentu obrotowego, automatyczne wyrównywanie zmiany długości materiału i optymalne domykanie kasety nawet po kilku latach eksploatacji. Markiza zawsze zostanie dokładnie i delikatnie zwinięta. Regulacje położeń krańcowych muszą być przeprowadzane przy pomocy specjalnego przewodu regulacyjnego - Somfigurator lub przyrządu regulacyjnego - Setting Tool WT. Podczas regulacji niepotrzebny jest dostęp do głowicy napędu. Możliwość szybkiej zmiany kierunku obrotowego pozwala na rezygnację z lewego i prawego napędu, oferując przy tym prostotę obsługi. Napędy mogą pracować równolegle, a ilość sztuk zależy od maksymalnego prądu obciążenia przekaźnika urządzenia sterującego. Możliwe jest manualnie sterowane z wykorzystaniem przełącznika lub automatyczne za pomocą przewodowego urządzenia automatyki pogodowej np. Soliris Uno (Wiatr/Słońce/Deszcz). Optymalny impuls powrotny: po rozwinięciu markizy następuje krótki ruch wsteczny, który zapewnia optymalne naciągnięcie materiału. Regulacje mogą być wykonane przez producenta lub instalatora.

Wymiary i waga produktu

Długość (Orea 60 WT 55/17 VVF 3 m) [cm]	74
Długość (Orea 60 WT 85/17 VVF 3 m) [cm]	74
Długość (Orea 60 WT 120/12 VVF 3 m) [cm]	74
Średnica [cm]	6,3
Waga (Orea 60 WT 55/17 VVF 3 m) [kg]	4,39
Waga (Orea 60 WT 85/17 VVF 3 m) [kg]	5,03

Waga (Orea 60 WT 120/12 VVF 3 m) [kg]	5,03
---------------------------------------	------

Dane techniczne

Zużycie energii podczas pracy	290 W
Minimalne napięcie	207 V
Maksymalna wartość napięcia	253 V
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230V 50Hz
Powtarzalność	$< \pm 3^\circ$
Stopień ochrony	IP44
Liczba żył przewodu	4
Przekrój przewodu	0.75 mm ²
Prędkość nominalna	17 rpm
Nominalny moment obrotowy	55 Nm
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy)	64 dBA
Temperatura pracy	od -10 do +40 °C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1181186	1181186	55	17	734	290
1183148	1183148	85	17	734	400
1184085	1184085	120	12	734	400