

Altus 50 Rts Vvf 3 M

Liczba wariantów: 5



ZESKANUJ MNIE

System napędów radiowych skonstruowany do markiz i rolet. Regulacje położenia krańcowych wykonywane za pomocą nadajników i/lub pilotów. Niepotrzebny jest dostęp do głowicy napędu podczas regulacji i programowania. Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej, w celu optymalizacji widoczności i natężenia oświetlenia. Sterowanie napędem do pozycji komfortowej jest wykonywane manualnie za pomocą przycisku Stop/„my” nadajnika i/lub pilota, albo automatycznie dzięki czujnikowi słonecznemu RTS. Napędy są kompatybilne z czujnikami radiowymi Soliris Sensor RTS (Słońce/Wiatr), Soliris Sensor RTS z opcją czujnika deszczu (Słońce/ Wiatr/Deszcz), Sunis WireFree RTS (Słońce), Eolis Sensor RTS (Wiatr) i Eolis 3D WireFree RTS (Wiatr). Automatyka ochrony przeciwsłonecznej może zostać włączona lub wyłączona za pomocą Telis Soliris RTS.

Korzyści:

- Łatwe użytkowanie
- Zdalne sterowanie
- Centralne sterowanie: pilotem można sterować więcej niż jedną osłonę
- Sterowanie osłoną z jednego pilota
- Dostępna aktualizacja
- Funkcja „my” pozwala na ustawianie w wybranej pozycji
- Pojemność pamięci: 12 pilotów i 3 czujniki

Wymiary i waga produktu

Długość (Altus 50 RTS 6/17 VVF 3 m) [cm]	61,3
Długość (Altus 50 RTS 10/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Altus 50 RTS 15/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Altus 50 RTS 25/17 VVF 3 m) [cm]	66,3
Długość (Altus 50 RTS 40/17 VVF 3 m) [cm]	75,3

Średnica [cm]	5
Waga (Altus 50 RTS 6/17 VVF 3 m) [kg]	1,85
Waga (Altus 50 RTS 10/17 VVF 3 m) [kg]	1,985
Waga (Altus 50 RTS 15/17 VVF 3 m) [kg]	2,12
Waga (Altus 50 RTS 25/17 VVF 3 m) [cm]	2,34
Długość (Altus 50 RTS 40/17 VVF 3 m) [cm]	2,85

Dane techniczne

Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230V - 50Hz
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ kabla	VVF
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne)	4 mn
Stopień ochrony	IP 44
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1032447	1032447	6	17	605	90
1037401	1037401	10	17	655	120
1039376	1039376	15	17	655	140
1043170	1043170	25	17	655	170
1049447	1049447	40	17	745	270