

**ZESKANUJ MNIE**

Fts Lt

Liczba wariantów: 3

System FTS Somfy (Fabrique Tension System) jest systemem przeciwsobnym, składającym się z dwóch napędów i jednego sterownika. Opiera się na zasadzie nawijania i odwijania materiału osłony przeciwsłonecznej z wałków, przez co jest ona cały czas optymalnie naciągnięta. Jeden napęd znajduje się w wałku tkaniny, a drugi w wałku zwijacza. Naciąg tkaniny jest regulowany przez sterownik FTS. Rozróżnia on dwa rodzaje naciągu tkaniny: dynamiczny - podczas ruchu tkaniny i statyczny - po zatrzymaniu napędów. Nadaje się w szczególności do wielkopowierzchniowych, poziomych lub pionowych osłon wymagających optymalnego naciągu tkaniny lub pancerza rolety, jak również do osłon konturowych i powierzchni reklamowych. Stosuje się do pochodnych fasad szklanych, dachów walcowych, kopuł, otwieranych okien dachowych, świetlików, konstrukcji przylegających do pochyłych dachów, itp. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisku lub sterownika, np. automatyki słoneczno-wiatrowej IB, zdalnego sterowania radiowego itd.

Wymiary i waga produktu

Długość FTS LT 50 Gemini [cm]	66,3
Długość FTS LT 60 Orion S [cm]	70
Długość FTS LT 60 Antares [cm]	70
Średnica [cm]	6,3
Waga FTS LT 50 Gemini [kg]	2,93
Waga FTS LT 60 Orion S [kg]	5
Waga FTS LT 60 Antares [kg]	5,1

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	207-244 V

Liczba żył w przewodzie	5
Przekrój żył	0,75 mm ²
Rodzaj ochrony	IP 44
Temperatura pracy - normalne użytkowanie	-10°C do +40°C
Temperatura pracy - sporadyczne użytkowanie	-25°C do +70°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	Pobór mocy [W]	Zabezpieczenie termiczne [°C]	Pobór prądu [A]
1126000	1126000	25	17	180	130	0.95
1185000	1185000	55	17	350	140	1.5
1185012	1185012	70	17	390	150	1.9