



ZESKANUJ MNIE

Wieszak 1-Członowy Do Rur Sw 40/50/60

Liczba wariantów: 4

Uniwersalne wieszaki zabezpieczające są przeznaczone do rur nawojowych ośmiokątnych 40, 50 lub 60 mm. Maksymalny rozmiar kasety wynosi 205 mm. Charakteryzują się doskonałym zwijaniem (niewielka różnica w porównaniu z wieszakami sprężystymi) i bardzo krótkim czasem montażu. Jeśli montaż został wykonany prawidłowo to w dolnym położeniu krańcowym występuje blokowanie i przeniesienie siły z pancerza na wał napędowy.

Zalety produktu

- Zwiększona wytrzymałość na złamanie wieszaka zabezpieczającego (obciążenie powodujące złamanie wynosi około 100 kg).
- W dolnym położeniu pancerz rolety jest usztywniony i zablokowany, dzięki temu brak odgłosów z ruchu rolety na wietrze.
- W przypadku napotkania na przeszkodę bardzo trudne jest uszkodzenie pancerza, jak to ma miejsce w przypadku wieszaków sprężystych.
- Uniwersalne do rur nawojowych ośmiokątnych 40, 50 lub 60 mm.
- Do profili o grubości od 8 do 11 mm.
- Prosty i szybki montaż.
- Rozwiązanie optymalne z odbojnikami w przypadku zasłon przeciwko owadom (moskitiery) montowanym w skrzynkach roletowych.

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu
1780757	1780757
17807579	17807579
1780757	1780757
17807579	17807579