



ZESKANUJ MNIE

## Wieszak 2-Członowy Do Rur Sw 50/60

Liczba wariantów: 2

Uniwersalne wieszaki zabezpieczające są przeznaczone do rur nawojowych ośmiokątnych 50/60. Maksymalny rozmiar kasety wynosi 205 mm. Charakteryzują się doskonałym zwijaniem (niewielka różnica w porównaniu z wieszakami sprężystymi) i bardzo krótkim czasem montażu. Jeśli montaż został wykonany prawidłowo to w dolnym położeniu krańcowym występuje blokowanie i przeniesienie siły z pancerza nawał napędowy.

### Zalety produktu

- Zwiększona wytrzymałość na złamanie wieszaka zabezpieczającego (obciążenie powodujące złamanie wynosi około 100 kg).
- W dolnym położeniu pancerz rolety jest usztywniony i zablokowany, dzięki temu brak odgłosów z ruchu rolety na wietrze.
- W przypadku napotkania na przeszkodę bardzo trudne jest uszkodzenie pancerza, jak to ma miejsce w przypadku wieszaków sprężystych.
- Do profili o grubości od 8 do 11 mm.
- Prosty i szybki montaż.
- Rozwiązanie optymalne z odbojnikami w przypadku zasłon przeciwko owadom (moskitiery) montowanym w skrzynkach roletowych.

### Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu
1780759	1780759
17807599	17807599