



J4 Wt Protect Val 0,5M-Pack, Sprzedaż W Pakiecie Po 120 Szt., Cena Jednostkowa

Liczba wariantów: 3



ZESKANUJ MNIE

Napęd J4 zawiera silnik asynchroniczny prądu zmiennego 230 V, przeznaczony do pracy dorywczej, wyposażony w bezobsługową przekładnię planetarną, obustronne wyjście wałka napędowego, wbudowane hamulce elektromechaniczne, zintegrowany układ wyłączników krańcowych dolnego i górnego oraz zabezpieczenie termiczne.

Zalety

- Kompaktowy napęd środkowy do żaluzji zewnętrznych i fasadowych.
- Szybki i bezpieczny montaż za pomocą klamer mocujących bez połączeń śrubowych.
- Czas pracy ciągłej 6 min., IP54, bezobsługowy.
- Przewód podłączeniowy z wtyczką do napędu o różnej długości oraz z wtyczką Hirschmanna STAS3 lub bez do sterowania lub zasilania.

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	5,8
Szerokość [cm]	5,5
Długość (J406 6/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK) [cm]	22,2
Długość (J406 10/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK) [cm]	23,7
Długość (J406 18/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK) [cm]	25,7
Waga (J406 6/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK) [kg]	1,5
Waga (J406 10/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK) [kg]	1,7
Waga (J406 18/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK) [kg]	2,2

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	195,5V- 255 V
Częstotliwość	47Hz -52Hz
Liczba żył w przewodzie	4 + uziemienie
Przekrój żył	0,75 mm2
Klasa ochrony	I
Powtarzalność	± 5°
Stopień ochrony	IP 54

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nm	obr./min.	L1 w mm	Moc w W
1210599	1210599	6	24	254	95
1210600	1210600	10	24	269	110
12106019	12106019	18	24	289	155