

**ZESKANUJ MNIE**

Screen 40 Up 4,5/30

Liczba wariantów: 2

Napęd 230V sterowany przewodowo specjalnie zaprojektowany do wewnętrznych i zewnętrznych żaluzji o większych gabarytach

- Idealny do ekranów.
- Mechaniczny układ wyłączników krańcowych.
- Pojemność układu: 40 obrotów.
- Regulacja położeń krańcowych za pomocą przyrządu do regulacji.
- Kompatybilny z przewodowymi punktami sterowania 230V.
- Dostarczany z czarnym przewodem 4 żyłowym RRF o długości 1m.
- Dostarczany bez zestawu adaptacyjnego, bez mocowania i bez punktu sterowania.

ZALETY

Prosta zabudowa:

- Okrągła i cienka głowica ogranicza prześwit.
- Kompatybilny z kompaktowymi rurami o wewnętrznej średnicy 37 mm lub większej.
- Kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami z gamy LS40.
- Dostępne gniazdo Hirschmann.

Łatwa regulacja:

- Prosta regulacja krańcówek pokrętkami.

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	48,5
Średnica [cm]	3,32
Waga [kg]	1,05

Dane techniczne

Napięcie nominalne	230 V / 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilania	195,5V - 255V / 47 Hz - 52 Hz

Liczba żył w przewodzie	3
Przekrój żył	0,75 mm ²
Klasa izolacji	II
Powtarzalność	± 15°
Rodzaj ochrony	IP 44

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Typ przewodu	Długość przewodu [cm]	Opakowanie
1021344	1021344	RRF	100	po 100 szt.
1021347	1021347	VVF	250	opakowanie bar