



ZESKANUJ MNIE

Sonesse 30 Ultra Wirefree Rts Z Wbudowanym Akumulatorem Li-Ion

Liczba wariantów: 2

Gama bezprzewodowych elektronicznych napędów do osłon wewnętrznych z wbudowanym akumulatorem i zintegrowanym systemem sterowania RTS. Dekorujemy nasze domy, aby pasowały do naszego stylu życia i potrzeb. Nasi klienci oczekują łatwych w instalacji i łatwych w użyciu rozwiązań, które poprawią wystrój wnętrza i ułatwią codzienne życie. Każdy z nas ma wyraźne poczucie komfortu i piękna, które bardzo lubimy łatwo wmieścić w nasze domowe środowisko. Każdy dąży do lepszego codziennego życia w domu. Wierzymy, że komfort i dobre samopoczucie idą w parze z estetyką. Naszym celem jest dostarczanie produktów wysokiej jakości, które spełniają oczekiwania i wartości naszych klientów. Prostota i komfort stały się nowymi standardami w projektowaniu bezprzewodowych urządzeń osłon wewnętrznych. Uważa się, że napędy z wbudowanym akumulatorem zapewnią lepszą integrację z wystrojem wnętrza, zapewniając zasłużony komfort akustyczny. Oczywiście razem z wysokimi standardami wydajności.

Zalety produktu

Sonesse 30 ULTRA WireFree RTS V2, napęd z wbudowanym akumulatorem LI-ION i zintegrowanym systemem sterowania radiowego RTS. Rura napędu Ø30mm, moment obrotowy 2Nm, regulowana prędkość 10-28 obr./min.

- bardzo cichy,
- do osłon o dużych wymiarach (do 18m²),
- zaprojektowany do cichej pracy,
- wbudowany akumulator litowo-jonowy,
- miękki start i miękki stop,
- cienka głowica,
- regulowana prędkość,
- informacje zwrotne (LED),
- kompatybilny z funkcjami modulis,
- kompatybilny z panelem słonecznym,
- możliwość obrotu lamelami,
- autonomia: 1 ładowanie rocznie dla osłony wewnętrznej według referencji Somfy (szczegóły w danych technicznych), niski poziom transmisji radiowych.

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	76
Średnica [cm]	4,4
Waga [kg]	0,76

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	12 V DC
Stopień ochrony	IP 20 - Tylko do użytku w pomieszczeniach
Pojemność UWK	Bez ograniczeń
Minimalna odległość pomiędzy krańcówkami	1 obrót
Pojemność pamięci	12 nadajników, brak czujników
Zakres temperatur pracy	0°C - 60°C
Zakres temperatur ładowania	0°C - 45°C
Zakres temperatur przechowywania	-20°C - 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Znamionowy moment obrotowy	2 Nm
Prędkość znamionowa	20±2 obr./min.
Regulowana prędkość	od 10 do 28 obr./min.
Typowy poziom dźwięku	<45 dB(A)
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Prąd bez odbioru radiowego	85 µA
Czas ładowania	<4,5 godziny do pełnego naładowania
Wzmocniona odporność na wył. elektrostat.	Powietrze: do 17kV - Styk: do 17kV
Powtarzalność	± 8°
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Ilość
1003311	1003311	1 szt.
1003310	1003310	10 szt.