



LV 25-B64 Napęd Boczny, 24 V Dc, 0,6Nm 35 Obr /Min

Liczba wariantów: 2



ZESKANUJ MNIE

Napęd boczny ze zintegrowanym hamulcem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem jest dostępny w dwóch wersjach, może być wbudowany w małe kompaktowe systemy szynowe 25x25 mm lub inne szyny z odpowiednią adaptacją (głowica i adapter wału). Napędy są bezobsługowe – ustawienie położenia krańcowego nie jest konieczne dzięki zintegrowanemu pomiarowi prądu. Wyłączenie w dolnym położeniu krańcowym poprzez użycie hamulca (AMS/MS).

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	13,85
Średnica [cm]	2,4
Waga [kg]	0,145

Dane techniczne

Nominalne Napięcie / Częstotliwość	24V DC
Prędkość nominalna	35 rpm
Stopień ochrony	IP 40
Temperatura pracy	od -10 do +60 °C
Tolerancja napięcia zasilania	20 - 27V
Liczba żył w przewodzie	2
Przekrój żył w przewodzie	0,25 mm ²

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu
1000029	1000029
1000030	1000030