



ZESKANUJ MNIE

Tilt & Lift 25 Rts Central Opakowanie Jednostkowe

Liczba wariantów: 2

Każdy dąży do lepszego codziennego życia w domu. Wierzymy, że komfort i dobre samopoczucie idą w parze z estetyką. Naszym celem jest dostarczanie produktów wysokiej jakości, które spełniają oczekiwania i wartości naszych klientów. Prostota i komfort stały się nowymi standardami w projektowaniu urządzeń osłon wewnętrznych z radiowym systemem sterowania RTS i zasilaniem z akumulatora (+ panel słoneczny). Uważa się, że napędy z zasilaniem z akumulatorem zapewnią lepszą integrację z wystrojem wnętrza, zapewniając komfort akustyczny. Oczywiście razem z wysokimi standardami wydajności. Napęd zapewnia kompleksowe sterowanie osłoną - podnoszenie, opuszczanie, stop, pozycja komfortowa „my” oraz regulacja nachylenia lamel. Tilt & Lift przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych do żaluzji, storz rzymskim i duetek, dlatego pracuje wyjątkowo cicho, aby zapewnić mieszkańcom komfort akustyczny. Jest najlepszym rozwiązaniem do automatyzacji tego rodzaju osłon okiennych

Zalety produktu

- zasilanie dostosowane do potrzeb użytkownika: za pomocą akumulatora, zasilacza lub zestawu solarne
- rozwiązanie bezprzewodowe - bez potrzeby doprowadzania okablowania i kucia ścian
- umożliwia sterowanie całą osłoną i nachyleniem lamel żaluzji wewnętrznej
- designed for silence – zaprojektowany do cichej pracy
- soft start i stop
- płynny ruch z regulacją prędkości
- rekomendowane sterowniki: Situo 1/5 Var RTS II, TaHoma, Connexoon Windows RTS

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	20,7
Średnica [cm]	2,4
Waga [kg]	0,19

Dane techniczne

Zasilanie	12 VDC SELV
Wykorzystywane pasma częstotliwości i moc maksymalna	433,42 MHz
Moment obrotowy	0,8 Nm
Prędkość	30 obr./min
Klasa ochronności	III
Minimalna odległość pomiędzy dwoma położeniami krańcowymi	1/8 obrotu
Maksymalna odległość pomiędzy dwoma położeniami krańcowymi	100 obrotów
Maksymalny czas działania	6 minut
Temperatura pracy	od 0°C do + 60°C
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz budynku)
Maksymalna liczba przypisanych punktów sterowania	12

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Ilość sztuk
1003293	1003293	1
1003294	1003294	25