



Situo I Rts Ii Ee

Liczba wariantów: 4

Situo I RTS został zaprojektowany do sterowania 1 urządzeniem lub 1 grupą urządzeń w technologii RTS. Przy każdym naciśnięciu przycisku nadajnik emituje sygnały radiowe, dioda (diody) LED na pilocie świeci (świecą) gdy przycisk jest wciśnięty (emisja sygnału trwa maksymalnie 10s). Przycisk programowania znajduje się z tyłu nadajnika i pozwala zapamiętać jego adres w jednym lub kilku odbiornikach. Jest to proces parowania.



ZESKANUJ MNIE

- Przycisk My pozwala na zdefiniowanie pozycjikomfortowej urządzenia.
- Funkcja Góra/Otwieranie realizowana przez przycisk "Góra" - Funkcja Stop realizowana przez przycisk "Stop/My"
- Funkcja Dół/Zamykanie realizowana przez przycisk "Dół"
- Włączanie lub wyłączenie funkcji słonecznej realizowane jest przez przycisk wyboru grupy
- Przyciskiem wyboru grupy wybieramy kanał (tylko w przypadku SITUO 2&5 RTS/SITUO 5 SOLIRIS RTS)

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	2,5
Grubość [cm]	2,5
Głębokość [cm]	15
Waga [kg]	0,030

Dane techniczne

Napięcie baterii	3V
Częstotliwość radiowa	433.42MHz
Moc radiowa	-8 dBm do +1dBm PAR
Temperatura magazynowania	-20°C / +60°C
Temperatura pracy	0°C / +48°C
Antena	zintegrowana

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor
1870403	1870403	Pure
1870407	1870407	Iron
1870411	1870411	Natural
1870415	1870415	Arctic