



Animeo Solo Centralka 1-Strefowa Z Wyświetlaczem Lcd

Liczba wariantów: 2

Łatwe w obsłudze urządzenie systemu animeo przeznaczone dla niewielkich budynków.

Cechy systemu:

- rozwiązanie „pod klucz” - systemowa magistrala komunikacyjna,
- obsługuje do 400 lub 800 napędów AC, DC, lub DCE (z enkoderem),
- możliwość realizacji lokalnego sterowania radiowego w technologii RTS

Przykłady zastosowań

- sklepy,
- domy Spokojnej Starości,
- niewielkie budynki usługowe i biurowe

Zalety produktu

- Oszczędność energii poprzez optymalizację poziomu nasłonecznienia zgodnie z zapotrzebowaniem energetycznym budynku.
- Dla podniesienia komfortu użytkowników, na przykład w zimie:
- funkcja „ogrzewanie słoneczne” poprzez pomiar temperatury i poziomu nasłonecznienia, następuje dogrzewanie pomieszczeń energią słoneczną,
- funkcja „utrzymywanie ciepła” automatyczne opuszczanie osłony dla zminimalizowania strat ciepła przez okna w porze nocnej lub podczas nieobecności użytkownika.
- Wzrost komfortu cieplnego i wizualnego użytkowników poprzez automatyczne opuszczanie osłon, gdy występuje nadmierne nasłonecznienie.
- Łatwość konfiguracji i obsługi za pomocą panela LCD

Wymiary i waga produktu

Wysokość [cm]	14,9
---------------	------

Szerokość [cm]	22,5
Głębokość [cm]	4,9
Waga [kg]	0,540

Dane techniczne

Moc żarówki	(20 mA) 1,3 W
Zużycie energii w stanie spoczynku	(12.5 mA) 1 W
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230VAC 50Hz
Stopień ochrony	IP 20
Temperatura pracy	od 0 do + 45 °C
Informacje	Obudowa: montaż natynkowy. Materiał obudowy: ABS. Wyjście be

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Ilość stref
1860143	1860143	1
1860144	1860144	2