



Napęd Łańcuchowy Micro 02 250/380 Mm

Liczba wariantów: 3



ZESKANUJ MNIE

- Korzystny cenowo napęd łańcuchowy w aluminiowej obudowie ze zintegrowanym wyłącznikiem położenia krańcowego.
- Wysięg regulowany 250 mm lub 380 mm (Jumper), z zaciskową prowadnicą obustronną do montażu na oknie otwieranym od dołu i uchylnym oraz śruba oczkowa do wyrównania skrzydeł.

Wymiary produktu

Długość [cm]	26,9
Wysokość [cm]	5

Dane techniczne

Napięcie zasilające / Częstotliwość	230 VAC / 50 Hz
Siła pchania / Siła ciągu	150 N / 300 N
Wysięg	250 lub 380 mm
Ustawienie wysięgu	regulacja wysięgu przez jumper
Prędkość ruchu	38 mm/s
Maksymalna siła początkowa	750 N
pobór prądu/mocy	0,55 A / 130 W
Połączenie równoległe	tak
Czas pracy ciągłej	4 min.
Wyłączenie pozycji krańcowej (góra/dół)	mikroprzełącznik/Reed

Zabezpieczenie termiczne	130° C ± 5%
Stopień ochrony/Klasa izolacji	IP 20 / F
Przewód przyłączeniowy	w zestawie zacisk do podłączenia przewodu czterożyłowego w o
Minimalna wysokość skrzydeł	500 mm (wysięg 250) 1000 mm (wysięg 380).

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Kolor
2700462	2700462	Anodyzowany srebrny
2700469	2700469	Anodyzowany czarny
2700463	2700463	Biały RAL 9010