



ZESKANUJ MNIE

Napęd Trzpieniowy D8 Fce 500N

Liczba wariantów: 3

- Uniwersalny, wyciszony napęd trzpieniowy z 230 V w aluminiowej obudowie.
- Prosty montaż za pomocą mocowania konsoli wzdłuż całej konstrukcji napędu (dla wyrównania skrzydeł).
- Stały wysięg 200, 300, 400 lub 500 mm.

Wymiary produktu

Długość (Napęd (trzpieniowy D8 FCE 200 mm) [cm]	30,9
Długość (Napęd (trzpieniowy D8 FCE 300 mm) [cm]	40,9
Długość (Napęd (trzpieniowy D8 FCE 400 mm) [cm]	50,9
Wysokość [cm]	7,98

Dane techniczne

Napięcie zasilające/Częstotliwość	30VAC/50Hz
Siła pchania / Siła ciągu	500 N
Ustawienie wysięgu	stała wysokość wysięgu
Prędkość ruchu	22 mm/s
Maksymalna siła początkowa	1200 N
Pobór prądu/mocy	0,75 A / 175 W
Połączenie równoległe	tak

Czas pracy ciągłej	4 min.
Wyłącznik krańcowy (góra/dół)	mikroprzełącznik
Zabezpieczenie termiczne	130° C ± 5%
Stopień ochrony / Klasa izolacji	IP55 / F
Przewód przyłączeniowy	1,2 m, 7,8 mm PCV, w kolorze czarnym, czterożyłowy (F=155° C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Długość [mm]
2700292	2700292	200
2700293	2700293	300
2700297	2700297	400