



Dexxo Smart 800 io

Liczba wariantów: 3

Najbardziej wydajny napęd do standardowych instalacji

Łatwa instalacja

- Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sek.
- Dedykowany przycisk "Prog" do programowania nadajnika.
- Dedykowany przycisk "Set" do ustawień.
- Wysuwane kolorowe listwy zaciskowe.
- Odwracanie kierunku obrotów bez zmiany okablowania.

Łatwe programowanie i łatwa diagnostyka

- Set&Go: przyrząd uruchomieniowy do instalacji io.
- Serve-e-Go: zdalna konserwacja i narzędzie diagnostyczne.

Pełna kontrola parametrów napędów elektrycznych dla dokładnego, płynnego i bezpiecznego działania

- Technologia enkodera.
- Regulowana prędkość, strefa zwolnienia / strefa łagodnego zatrzymania oraz czułość detekcji przeszkód.
- W pełni kompatybilny z bramami segmentowymi bocznymi.

Rozszerzone możliwości oświetleniowe

- Synchronizowane z obsługą bramy garażowej i oddzielnie sterowane za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, TaHoma® switch (wbudowane oświetlenie wewnętrzne LED, oświetlenie zewnętrzne)

Wszechstronna kompatybilność akcesoriów i zabezpieczeń

- Dwuprzewodowe wejście sterujące: otwieranie całkowite (kompatybilność z wideodomofonem)
- Fotokomórki: kompatybilność ze standardowymi 4-żyłowymi modelami lub modelami 2 przewodowymi Somfy.
- Pomarańczowa lampa ostrzegawcza.
- Zestaw do drzwi przejściowych.

TaHoma® switch: łatwe zdalne sterowanie urządzeniami przez internet

- Sprawdź w dowolnym miejscu i czasie, że dom jest bezpieczny.
- Zarządzaj dostawami z dala od domu.
- Jednym kliknięciem przygotuj dom na swój powrót.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Dexxo Smart io (1 szt.)
- Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy - w pakiecie 1216609 (1 szt.), w pakiecie 1240375 (2 szt.)

Dane techniczne

Zasilanie	220/230 V~, 50/60 Hz
Maks. pobór mocy w trybie czuwania	≤ 5 W
Siła ciągu (wartość szczytowa)	800 N
Prędkość	14 cm/sekundę (maks.)
Atmosferyczne warunki pracy	-20°C/+60°C
Częstotliwość radiowa io	868 - 870 MHz
Wyjście zasilania: 24 V	24 V (prąd stały)/maks. 400 mA
Stopień ochrony	IP 20

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Numer Referencyjny	Zestaw
1240375	12403759	Dexxo Smart 800 io (paleta)
1240375	1240375	Dexxo Smart 800 io
1216609	1216609	Dexxo Smart 800 io (paleta)