



ZESKANUJ MNIE

Dexxo Pro io (2 Piloty Keygo io)

Liczba wariantów: 2

Napęd Dexxo Pro io to kompleksowe rozwiązanie do zautomatyzowania bram garażowych. W zależności od warunków użytkowania dostosujesz instalację do swoich potrzeb. Wybierz pasek, aby cieszyć się cichą pracą napędu w przydomowym garażu lub wykorzystaj wzmocniony łańcuch, który przeznaczony jest do intensywnego użytkowania bramy, nawet do 90 000 cykli. Wszystkie ustawienia są wstępnie zaprogramowane, ale można dostosować funkcjonowanie całego układu za pomocą 13 dostępnych parametrów. Szeroka gama akcesoriów umożliwia spersonalizowanie instalacji, podnosząc bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Akumulator awaryjny zapewni niezawodne funkcjonowanie bramy w przypadku awarii zasilania lub podłącz dodatkowe, niezależne oświetlenie o mocy do 500 W, aby poprawić widoczność i bezpieczeństwo zawsze, gdy tego potrzebujesz. Wiele funkcjonalności, takich jak miękki start i stop, detekcja przeszkód, funkcja furtki czy możliwość ręcznego odblokowania napędu w przypadku awarii zasilania gwarantują niezawodne działanie bramy w każdej sytuacji, a Tobie spokój ducha.

Korzyści:

- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- wstępnie zaprogramowane ustawienia (13 dostępnych parametrów - prosta konfiguracja na ekranie LCD)
- szeroka gama akcesoriów
- dwa tryby pracy: standardowy i automatyczny
- funkcja furtki - wentylacja lub dostęp dla pieszych
- blokada mechaniczna na szynie zapobiega nieautoryzowanym otwarciom bramy
- soft start i stop
- wbudowana lampa 40 W
- funkcja wykrywania przeszkody
- możliwość ręcznego odblokowania w przypadku awarii zasilania
- wersja 800 lub 1000 N
- do różnego rodzaju bram o wysokości do 3,15 m i powierzchni 15 m²
- steruj jak Ci wygodnie: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota (w zestawie) i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon

Dane techniczne

Zasilanie	220/230 V~, 50/60 Hz
Maks. pobór mocy w trybie czuwania	≤ 5 W
Siła ciągu (wartość szczytowa)	800 N
Prędkość	14 cm/sekundę (maks.)
Atmosferyczne warunki pracy	-20°C/+60°C – IP20
Częstotliwość radiowa Somfy	868 MHz
Wydajność oświetlenia	Styk rozwierny (kompatybilny z zasilaniem 230 V)
Wyjście zasilania: 24 V	24 V (prąd stały)/maks. 400 mA

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
1216326	1216326	Dexxo Pro 800 io
1216325	1216325	Dexxo Pro 1000 io