




Elixo 500 3S Rts

Kod produktu: **1216363**

Niezawodny, wytrzymały i cichy napęd do bram przesuwanych. Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa. Kompatybilny z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających.



ZESKANUJ MNIE

Niezawodność i trwałość

- Sprawdzony układ mechaniczny wykorzystujący wieloletnie doświadczenie producenta.
- Do 30 cykli na dobę dla bramy o wadze 500 kg.
- Łagodne domykanie się bramy.

Wygodne użytkowanie

- Szybkość: przesuw bramy o szerokości 3 metry w czasie 15 sek.
- Przy użyciu kluczyka łatwe odblokowanie i otwieranie bramy od zewnątrz.
- Cicha praca.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Elixo 500 3S RTS (1 szt.)
- Pilot Keygo 4 RTS (2 szt.)
- Szablon montażowy (1 szt.)
- Akumulator awaryjny - tylko w pakiecie 1216364 (1 szt.)
- Pomarańczowa lampa ostrzegawcza Master Pro 24V RTS - tylko w pakiecie 1216364 (1 szt.)
- Fotokomórki Master Pro Bitech - tylko w pakiecie 1216364 (1 szt.)

Dostępne jednostki sprzedażowe

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Sztuki (szt.)	1 szt.
---------------	--------

Wymiary produktu

Wysokość [cm]	27,4
Szerokość [cm]	26,3
Głębokość [cm]	16,3

Dane techniczne

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Zasilanie silnika	24 V DC
Pobór mocy (maks.)	130 W
Oświetlenie	500 W maks. halogen Niekompatybilne z panelem słonecznym
Zasilanie akcesoriów	24 V DC / 1,2 A
Siła napędu	500 N
Czas otwierania do 3 m	15 sekund
Częstotliwość radiowa RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń zdalnego sterowania	maks. 40 kanałów
Stopień ochrony	IP 44
Warunki pracy	od -20°C do +60°C