



ZESKANUJ MNIE

Ixengo L 3S Rts

Liczba wariantów: 3

Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych.

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa. Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających.

Łatwa instalacja

- Specjalna aplikacja do instalacji: Fix&Go.
- Intuicyjna aplikacja Fix&Go do łatwego i skutecznego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych.
- Regulowane lub spawalne mocowanie uchwytów napędu do wsporników słupka.
- Bardzo zaawansowany układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED.

Bezpieczne użytkowanie

- Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i próby siłowego otwarcia.
- Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.

Zindywidualizowana instalacja

- Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.
- Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania.
- Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przestami regulowane w dół do minimum.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Ixengo L 24V (2 szt.)
- Pilot Keygo 4 RTS - tylko w pakietach 1216552 i 1216555 (2 szt.)
- Akumulator awaryjny - w pakiecie 1216555 (1 szt.)
- Lampa ostrzegawcza Eco Pro 24 V - tylko w pakiecie 1216553 (1 szt.)
- Lampa ostrzegawcza Maestro Pro 24V antena RTS - tylko w pakiecie 1216555 (1 szt.)
- Fotokomórki Master Pro Bitech - tylko w pakietach 1216553 i 1216555 (2 szt.)
- Pilot Keytis 2 RTS - tylko w zestawie 1216553

(2 szt.)

- Mocowanie do słupka przykręcane - tylko w pakietach I216552 i I216555 (1 szt.)
- Mocowanie do słupka spawane - tylko w pakiecie I216553 (1 szt.)

Dane techniczne

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Zasilanie silnika	24 V DC
Pobór mocy (maks.)	40 W
Oświetlenie	500 W maks. halogen
Zasilanie akcesoriów	24 V DC / 1200 mA
Siła napędu	2000 N
Zakres pracy	465 mm
Czas otwierania do 90° bez strefy spowolnienia i przy maksymalnej prędkości	10 do 34 sekund, w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania w pamięci urządzeń zdalnego sterowania	maks. 40 kanałów
Stopień ochrony	IP 44
Warunki pracy	od -20°C do +60°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
I216552	I216552	Ixengo L 24V RTS Standard Pack (2 piloty 4-kanałowe Keygo RTS)
I216553	I216553	Ixengo L 24V RTS ECO Comfort Pack (2 piloty 2-kanałowe Keytis RTS, lampa ECO PRO, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech)

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
1216555	1216555	Ixengo L 24V RTS Comfort Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS, lampa Master PRO, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech, akumulator awaryjny)