



Ixengo Js 230 V Rts

Liczba wariantów: 2

Solidny, wydajny i łatwy w instalacji

Bezpieczeństwo

- Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i prób siłowego otwarcia.
- Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.

Łatwa instalacja

- Specjalna aplikacja do instalacji: Fix&Go.
- Intuicyjna aplikacja dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych.

Łatwe ustawienia

- Jeden przycisk do nauki własnej działania bramy.
- Jeden przycisk do programowania zdalnego sterowania.
- 12 przełączników do ustawień zaawansowanych.

Brama zabezpieczona

- Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Ixengo JS 230V RTS (2 szt.)
- Centralka CB 230 RTS (1 szt.)
- Pilot Keytis 2 RTS (2 szt.)
- Lampa ostrzegawcza Eco Pro 230V (1 szt.)
- Fotokomórki Master Pro Bitech (2 szt.)

Dane techniczne

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Napięcie silnika	230 V AC
Pobór mocy (maks.)	280 W

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	230 V - 60 W
Napięcie zasilania akcesoriów	24 V AC / 360 mA
Siła napędu	3000 N
Zakres pracy	300 mm
Czas otwierania do 90°	od 7 do 19 sekund w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433,42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	maks. 128 kanałów
Stopień ochrony	IP 54
Warunki pracy	od -20°C do +60°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
1216546	1216546	Ixengo J S 230 V RTS ECO CFT
1216547	1216547	Ixengo J S 230 V RTS ECO CFT Pakiet (dla OEM - PALETA 15 SZT.; cena jednostkowa)