



ZESKANUJ MNIE

Ixengo L 3S io

Liczba wariantów: 2

Wydajny, o dużej mocy i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa

Łatwa instalacja

- Specjalna aplikacja do instalacji: Fix&Go.
- Intuicyjna aplikacja Fix&Go do łatwego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych.
- Regulowane lub spawalne mocowanie uchwytów napędu do wsporników słupka.
- Bardzo zaawansowany układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED.

Bezpieczne użytkowanie

- Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i próby siłowego otwarcia.
- Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.

Zindywidualizowana instalacja

- Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego. • Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania.
- Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przestami regulowane w dół do minimum.

Technologia io-homecontrol®

- Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami Somfy działającymi w technologii io.
- Informacja zwrotna z każdego nadajnika dwukierunkowego (2 W) io.
- Możliwość zdalnego sterowania za pomocą TaHoma® switch.

W PAKIECIE ZNAJDUJE SIĘ:

- Napęd Ixengo L 24V (2 szt.)
- Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy - w pakiecie I216558 (2 szt.), w pakiecie I216557 (1 szt.)
- Lampa ostrzegawcza Master Pro 24V z anteną io - tylko w pakiecie I216558 (1 szt.)
- Fotokomórki Master Pro Bitech (2 szt.)
- Mocowanie do słupka przykręcane (1 szt.)

Dane techniczne

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Zasilanie silnika	24V DC
Pobór mocy (maks.)	40 W
Oświetlenie	500 W maks. halogen
Zasilanie akcesoriów	24 V DC / 1200 mA
Siła napędu	2000N
Zakres pracy	465 mm
Czas otwierania do 90° bez strefy spowolnienia i przy maksymalnej prędkości	10 do 34 sekund, w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa io	886-870 MHz
Stopień ochrony	IP44
Warunki pracy	od -20°C do +60°C

Warianty produktu

Numer zamówieniowy	Kod produktu	Nazwa
1216558	1216558	Ixengo L 24V Comfort Pack io (2 piloty 4-kanalowe Keygo io, lampa Master PRO, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech, akumulator awaryjny)
1216557	1216557	Ixengo L 24V EE Pack io (1 pilot 4-kanalowy Keygo io, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech)